

## エクステンションアーム

標準では不可能な高所、深掘などの作業を可能にし、作業に合わせて、現場で簡単に脱着でき、広範囲な作業現場に対応。

### ■エクステンションアーム (松本)



### ■エクステンションアーム (室戸)



### ■エクステンションアーム (ユタニ)



### ■仕様

メーカー	品名	型式	アーム長の種類 (mm) ( ) 内は質量 (kg)	適用機種
松本	エクステンションアーム	10MEX	500 (30)	PC20MR~35MR
		20MEX	500 (65)・1000 (80)	PC35MR~50MR
		25MEX	800 (80)・1000 (95)・1200 (110)	PC60~78US
		40MEX	1000 (130)・1200 (150)	PC90~100
		45MEX	1000 (150)・1200 (170)・1500 (215)	PC120~130
		55MEX	1000 (170)・1200 (195)	PC150
		70MEX	1500 (290)・1800 (330)・2000 (370)	PC200~210
		90MEX	1000 (330)・1700 (530)	PC220
		120MEX	1500 (440)・2000 (560)	PC300~350
		160MEX	2000 (690)	PC400~450
室戸	スーパーエクステンダー	EA60-1.0	1000 (172)	PC60~78US
		EA120-1.5	1500 (366)	PC100~128US
		EA200-2.0	2000 (632)	PC200~228US
ユタニ	エクステンションアーム	06EA	500 (40)・700 (45)	PC20MR~27MR
		18EA	500 (100)・800 (110)・1000 (120)	PC35MR~58UU
		25EA	800 (160)・1000 (170)・1500 (190)	PC60~90
		45EA	1000 (290)・1200 (300)・1500 (350) 2000 (360)	PC100~130
		70EA	1200 (420)・1500 (475)・2000 (540)	PC150~210
		100EA	1200 (510)・1500 (550)・2000 (600)	PC220
		120EA	1500 (900)・2000 (1000)	PC300~350
		160EA	1500 (1200)・2000 (1300)	PC400~450

### ■スーパーエクステンダー (松本)

現場に合わせて3段階に伸縮可能なエクステンションアーム。



### ■仕様

メーカー	松本		
	スーパーエクステンダー		
品名	SE-60	SE-120	SE-200
型式	SE-60	SE-120	SE-200
質量 (kg)	130	290	430
アーム長 (mm)	900~1200	1300~1800	1500~2000
適用機種	PC60~75UU	PC100~120	PC200