

油圧ハンドブレーカ

作業内容により軽量タイプから重量タイプまで選択できる油圧ハンドブレーカ

- アキュームレータ装備で抜群の破壊力!
- 排気吐出音が無く低騒音で粉塵の飛散が少ない!
- 油圧式のため寒冷地でも凍結しない。
- オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易である。



【特別工具(六角シャンク仕様)】



六角シャンク対応機種
BH-16, BH-22, BH-23K

丸シャンク対応機種
BH-05B, BH-11, BH-23RK
※エアーツールと共通

油圧ショベル、クレーン車などの建設車両からも油圧を取り出して、各種油圧ハンドブレーカが使用可能!



BH-05B



BH-11



BH-16



BH-22



低反発仕様

BH-23RK

【仕様】

型 式	BH-05B	BH-11	BH-16	BH-22	BH-23K	BH-23RK
外形寸法 mm	428×94	582×166	604×412	645×421	702×420	690×420
質 量 kg	6.6	11	16	22	24.8	24.6
所要油量 ℓ/min	20.5	9.5~25	18~22	20~25	20.5	20.5
打 撃 数 bpm	2700	1450(15ℓ/min)	1700	1400(25ℓ/min)	1000	1000
シャンク mm	Φ17.5×60	Φ26×80	1"六角×108	1"六角×108	1"六角×108	Φ30×87